


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	2,5
d - diametro rivetto	2,4
T - larghezza testa (mm)	4,8
L - lunghezza rivetto (mm)	6,0
carico rottura al taglio (N)	400
carico rottura a trazione (N)	500
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	svasata
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0024300.15000	
AFS9005-Rivetto Alu/Acciaio TS4,8 NERO 2,4x6,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT