

ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	12,7
L - lunghezza inserto (mm)	14,1
k - spessore testa (mm)	0,9
spessore serrabile (mm)	0,4 ÷ 4,9
coppia max di serraggio (Nm)	3,5 ÷ 5,0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	9,7 ÷ 9,9
Durezza (Nm)	60
materiale corpo	EPDM
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2394600.00500								
NPTC-Prensart EPDM antivibranti ss.0,4-4,9 M5															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:											
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					