

ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	6,0
diametro foro (mm)	10,3 - 10,7
diametro bullone (mm)	6,4
L - lunghezza bullone (mm)	19,0
L1 (mm)	61,4
L2 (mm)	27,0
carico rottura al taglio (N)	2200
tipo	RTFL06-12
carico di rottura a trazione (N)	6600 - 4440
spessore serrabile (mm)	17,5 ÷ 20,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4694800.00100			
RIVTAINER-Bullone FE TL22 d.6,4 ss 17-21 f.10,5 RTFL 12-12 d.6,4										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07				