


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M10
E (mm)	0,6
G (mm)	10,4
tipo	DGQFX1410D
A (mm)	20,0
C (mm)	18,0
B (mm)	19,4
s - spessore lamiera (mm)	4,8 - 6,2
D (mm)	12,6
foro lamiera (mm)	14x14
F (mm)	20,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6107200.00200	
DadoFE Gab.OX ss4,8-6,2 a.14,0x14,0(1410DX) M10								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07	