


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M3
E (mm)	0,45
G (mm)	5,0
tipo	DGQFF673B
A (mm)	10,5
C (mm)	8,2
B (mm)	10,5
s - spessore lamiera (mm)	1,7 - 2,6
D (mm)	5,8
foro lamiera (mm)	6,7x6,7
F (mm)	10,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		6170300.00500	
DadoFE Gab.FE ss1,7-2,6 a.6,7x6,7(673B) M3							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT