

ITEM TECHNICAL CARD



diámetro del foro (mm)	10,35
tipo	NBRC04002410
L - lunghezza inserto (mm)	12,7
max coppia di serraggio (Nm)	2,3 - 5,6
spessore serrabile (mm)	2,1 ÷ 2,4
k (mm)	0,75
D	10,3
d - passo dell'inserto	M4
lunghezza min. vite	12,7 + SS
materiale corpo	nylon
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5095900.00500		
NBRC-Inserti filettati tt in nylon c/Ins All. M4x12,7									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:					
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					