


ITEM TECHNICAL CARD



d - Body diameter (Ref.)	3,2
L - Body lenght (Ref.)	9,5
T - Head diameter (Ref.)	6,4
k - Head thickness (Ref.)	1,3
dm - Mandrel diameter (Ref.)	1,85
P - Mandrel protrusion (Ref.)	30
SS - Grip range (Ref.)	3,5 ÷ 5,0
Hole diameter (Ref.)	3,3
Shear load (Ref.)	1100
Tensile load (Ref.)	1450
Body material	Alulegierung
Mandrel material	Stainless A2
Standard of reference	ISO 15973:2003 (where applicable)
Type	Sealed rivet - Aluminum/stainless A2 - Round head

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			0087600.10000		
SAIT-Sealed blind rivet Alu/Stainless steel 420 DH /										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT										
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT										
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE:		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					
					</					