


ITEM TECHNICAL CARD



d - Body diameter (Ref.)	3,2
L - Body length (Ref.)	12,5
T - Head diameter (Ref.)	6,0
k - Head thickness (Ref.)	1,4
dm - Mandrel diameter (Ref.)	1,7
P - Mandrel protrusion (Ref.)	28
SS - Grip range (Ref.)	6,5 ÷ 8,0
Hole diameter (Ref.)	3,3
Shear load (Ref.)	1100
Tensile load (Ref.)	1450
Body material	Alulegierung
Mandrel material	Stainless A2
Standard of reference	ISO 15973:2003 (where applicable)
Type	Sealed rivet - Aluminum/stainless A2 - Round head

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>SAIT-Sealed blind rivet Alu/Stainless steel 420 DH /</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0087700.01000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:
					<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT