


ITEM TECHNICAL CARD

Länge (mm)	50,0
Material	weiß verzinkter Stahl C15
Durchmesser	4,8
pitch	1,59
UNI	8117
DIN	7504K
ISO	15480
k (mm)	4,15
S (mm)	8,0
Normative Beschreibung	Sechskantkopf Bohrschraube gefälscht Unterlegscheibe
d1 (mm)	10,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Hexagon flange head self-drilling screw UNI 8117/DIN 7504K white				CATEGORIA \ CATEGORY: 02909ZB.00200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT