


ITEM TECHNICAL CARD




T - Kopfbreite (mm)	7,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	6,5 ÷ 7,0
L - länge der Nietmuttern (mm)	13,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,5
Klemmbereich (mm)	2,0 ÷ 4,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	6800
Anzugsdrehmoment max (Nm)	4.0
d - Blindnietmuttern Faden	M4
Bohrdurchmesser	6,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	0.8
Schiere Stärke (N)	1500
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRC-Rivsert Steel h.6,0 gr2,0-4,0 RH M4/040				CATEGORIA \ CATEGORY: 0306700.13000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD



Kopftyp	Kleinkopf
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRC-Rivsert Steel h.6,0 gr2,0-4,0 RH M4/040				CATEGORIA \ CATEGORY: 0306700.13000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT