

ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	12,9
Lochdurchmesser (mm)	10,3 - 10,7
durchmesser der bolzen (mm)	6,4
L - Bolzenlänge (mm)	25,4
L1 (mm)	68,0
L2 (mm)	27,0
Schiere Stärke (N)	2200
Modell	RTFL06-16
Zugbruchlast (N)	6600 - 4440
Klemmbereich (mm)	23,8 ÷ 26,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVTAINER-Lockbolt Steel LH22 d.6,4 gr.24-27 RTFL 12-16 d.6,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 0353000.00100	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT