

ITEM TECHNICAL CARD

diametro foro (mm)	5,0 - 5,2
diametro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,1
L - lunghezza bullone (mm)	48,0
K - spessore testa (mm)	3,3
carico rottura al taglio (N)	7500
tipo	RGFT06-10
carico di rottura a trazione (N)	7300
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 16,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0353900.00500		
RIVLOCKGRIP-Bullone a strappoFE TT ss1,6-15,9 RGFT 6-10 d4,8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT