



ITEM TECHNICAL CARD

Länge (mm)	45,0
Material	weiß verzinkter Stahl C15
Durchmesser	4,8
pitch	1,59
UNI	8117
DIN	7504K
ISO	15480
k (mm)	4,15
S (mm)	8,0
Normative Beschreibung	Sechskantkopf Bohrschraube gefälscht Unterlegscheibe
d1 (mm)	10,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Hexagon flange head self-drilling screw UNI 8117/DIN 7504K white</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>04844ZB.00200</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	