



ITEM TECHNICAL CARD

d - Kabeldurchmesser (mm)	2,0
Ds - Steckerdurchmesser (mm)	12,0
Df - Lochdurchmesser (mm)	8,0
Lo - freie Länge (mm)	19,0
Fn - Belastung max (kgf)	14,39
Ln - Federlänge (mm)	16,3
fn - Frühlingspfeil (mm)	2,7
Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm)	5,333

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Druckfeder C70 - Stahl weiß verzinkt CO.17/183				CATEGORIA \ CATEGORY:		0604800			
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	