



ITEM TECHNICAL CARD

d - Kabeldurchmesser (mm)	2,3
Ds - Steckerdurchmesser (mm)	13,5
Df - Lochdurchmesser (mm)	8,9
Lo - freie Länge (mm)	28,0
Fn - Belastung max (kgf)	30,27
Ln - Federlänge (mm)	20,4
fn - Frühlingspfeil (mm)	7,6
Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm)	3,983

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Druckfeder C70 - Stahl weiß verzinkt CO.24/076				CATEGORIA \ CATEGORY:		0605500		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	