




ITEM TECHNICAL CARD

| | |
|--------------------------------|-------|
| d - Kabeldurchmesser (mm) | 0,9 |
| Ds - Steckerdurchmesser (mm) | 9,0 |
| Df - Lochdurchmesser (mm) | 7,2 |
| Lo - freie Länge (mm) | 50,0 |
| Fn - Belastung max (kgf) | 1,1 |
| Ln - Federlänge (mm) | 28,5 |
| fn - Frühlingspfeil (mm) | 21,5 |
| Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm) | 0,051 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Druckfeder C70 - Stahl weiß verzinkt CO.45/200 | | | | CATEGORIA \ CATEGORY: | | 0607600 | | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | | NOTE \ NOTES: | |  FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT | | |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: | | | | | |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW | | | | |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 | FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4 | METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) | | | REVISIONE: REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | Scale \ SCALE: | CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 |  | | | |