



ITEM TECHNICAL CARD

d - Kabeldurchmesser (mm)	1,5
Lo - freie Länge (mm)	30,0
Fn - Belastung max (kgf)	13,75
Ln - Federlänge (mm)	36,2
fn - Frühlingspfeil (mm)	6,2
Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm)	2,02
De - Außendurchmesser der Feder (mm)	7,8
Fo - Federvorspannung (kgf)	1,1

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Zugfeder C70 - Stahl weiß verzinkt TR.12/057				CATEGORIA \ CATEGORY:		0609700		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	