



ITEM TECHNICAL CARD

d - Kabeldurchmesser (mm)	1,5
Lo - freie Länge (mm)	63,0
Fn - Belastung max (kgf)	7,92
Ln - Federlänge (mm)	137,40
fn - Frühlingspfeil (mm)	74,4
Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm)	0,09
De - Außendurchmesser der Feder (mm)	14,5
Fo - Federvorspannung (kgf)	0,63

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Zugfeder C70 - Stahl weiß verzinkt TR.30/067</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>0611500</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	