



ITEM TECHNICAL CARD

d - Kabeldurchmesser (mm)	2,2
Lo - freie Länge (mm)	80,0
Fn - Belastung max (kgf)	21,44
Ln - Federlänge (mm)	133,10
fn - Frühlingspfeil (mm)	53,1
Rg - Federsteifigkeit (kgf/mm)	0,37
De - Außendurchmesser der Feder (mm)	16,0
Fo - Federvorspannung (kgf)	1,71

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Zugfeder C70 - Stahl weiß verzinkt TR.53/156				CATEGORIA \ CATEGORY:		0613800		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	