


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0/5,3
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,8
L - länge der niete (mm)	15,3
k - Kopf Dicke (mm)	1,6
Schiere Stärke (N)	900
Zugbruchlast (N)	1500
Klemmbereich (mm)	1,0 ÷ 4,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Aluminium
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: TRERIV-Blind rivet Alu/Alu gr 1,0-4,0 h.5,0/5,3 DH 4,8x15,3				CATEGORIA \ CATEGORY: 1255300.03500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT