

ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	25,0
diametro foro (mm)	14,0
tipo	RHAB08
lunghezza tassello (mm)	50,0
profondità minima foro (mm)	65,0
profondità posa (mm)	50,0
per vite	M8x60,0
max spessore serrabile (mm)	10,0
carico ammissibile (daN)	450,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1583100.00050		
RHA/B-Tassello in acciaio con vite TE M8x70 f.14,0 M8x50									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				