


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,9/5,1
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	14,0
L - länge der niete (mm)	9,0
L1 (mm)	12,2
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	6000
Zugbruchlast (N)	3500
Klemmbereich (mm)	1,5 ÷ 3,5
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	gross

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV14-Blind rivet white Zinc plated Steel/Steel gr 1,5-3,5 LH14</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1924800.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT