


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,5
d - Blindnieten durchmesser	6,3
T - Kopfbreite (mm)	14,0
L - länge der niete (mm)	26,5
L1 (mm)	30,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,8
Schiere Stärke (N)	4300
Zugbruchlast (N)	2600
Klemmbereich (mm)	6,4 ÷ 12,7
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Aluminium
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>GTRERIV-Blind rivet Alu/Alu + gasket gr 6,4-12,7 D H 6,3x26,5</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2238100.00200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>



**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT