

ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	22,1
L - länge der Nietmuttern (mm)	18,3
k - Kopf Dicke (mm)	3,2
Klemmbereich (mm)	0,4 ÷ 4,0
Anzugsdrehmoment max (Nm)	9,9 ÷ 14,8
d - Blindnietmuttern Faden	M8
Bohrdurchmesser	16,0 ÷ 16,2
Härte (Nm)	60
Körpermaterial	EPDM
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: NPTC-Prensert EPDM Brass Anti-chatter gr0,4-4, 0 DH M8		CATEGORIA \ CATEGORY: 2395500.00600	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	
		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT