



ITEM TECHNICAL CARD

Lochdurchmesser (mm)	6,8
durchmesser der bolzen (mm)	6,4
T - Kopfbreite (mm)	13,4
L - Bolzenlänge (mm)	67,0
K - épaisseur de la tête (mm)	4,0
Schiere Stärke (N)	5300
Modell	RGAT08-20
Zugbruchlast (N)	7200
Klemmbereich (mm)	8,0 ÷ 32,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCKGRIP-Lockbolt Aluminium d.6,4 gr 8,0-32, 0 DH RGAT 8-20</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>2492800</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	