


ITEM TECHNICAL CARD

Lochdurchmesser (mm)	5,2
durchmesser der bolzen (mm)	4,8
T - Kopfbreite (mm)	10,1
L - Bolzenlänge (mm)	61,0
K - épaisseur de la tête (mm)	3,3
Schiere Stärke (N)	3300
Modell	RGAT06-20
Zugbruchlast (N)	4000
Klemmbereich (mm)	8,0 ÷ 32,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCKGRIP-Lockbolt Aluminium d.4,8 gr 8,0-32,0 DH RGAT 6-20				CATEGORIA \ CATEGORY: 2510900	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT