


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,9/5,1
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,6
L - länge der niete (mm)	12,0
L1 (mm)	15,4
k - Kopf Dicke (mm)	1,6
Schiere Stärke (N)	5500
Zugbruchlast (N)	5000
Klemmbereich (mm)	3,5 ÷ 6,0
Körpermaterial	Edelstahl A2
Nagelmaterial	Edelstahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVINOX-Blind rivet Stainless steel A2/Stainless gr 3,5-6,0 DH				CATEGORIA \ CATEGORY: 2620500.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT