

ITEM TECHNICAL CARD

Lochdurchmesser (mm)	9,8 - 10,0
durchmesser der bolzen (mm)	9,6
T - Kopfbreite (mm)	20,0
L1 - Bolzenlänge (mm)	57,5
L2 (mm)	19,6 - 21,4
K - épaisseur de la tête (mm)	6,4
Schiere Stärke (N)	18500
Modell	RLAT12-04
Zugbruchlast (N)	18500
Klemmbereich (mm)	3,2 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.10 gr 3,2-9,5 RLAT 12-4 d10				CATEGORIA \ CATEGORY: 2837800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT