


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - Blindnieten durchmesser	3,2
T - Kopfbreite (mm)	6,4
L - länge der niete (mm)	5,3
Stückzahl pro Kartusche	48
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Schiere Stärke (N)	670
Zugbruchlast (N)	1160
Klemmbereich (mm)	2,2 ÷ 3,4
Körpermaterial	Aluminium
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRAT-Speedriv Alu in cartridge 48pcs DH gr 2,2-3,4 3,2x5,3</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3012900.25000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT