

ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	8,2 - 8,4
durchmesser der bolzen (mm)	8,0
T - Kopfbreite (mm)	16,7
L1 - Bolzenlänge (mm)	56,0
L2 (mm)	21,8 - 23,5
K - épaisseur de la tête (mm)	5,2
Schiere Stärke (N)	29800
Modell	RLFT10-07
Zugbruchlast (N)	26700
Klemmbereich (mm)	7,9 ÷ 14,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Steel DH d.8,0 gr 7,9-14,3 RLFT 10-7 d8</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3018600</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT