



ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	9,8 - 10,0
durchmesser der bolzen (mm)	9,6
T - Kopfbreite (mm)	20,0
L1 - Bolzenlänge (mm)	89,1
L2 (mm)	50,6 - 52,3
K - épaisseur de la tête (mm)	6,4
Schiere Stärke (N)	30500
Modell	RLFT12-24
Zugbruchlast (N)	28000
Klemmbereich (mm)	34,9 ÷ 41,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Steel DH d.10,0 gr 34,9-41,3 RLFT 12-24 d10		CATEGORIA \ CATEGORY: 3026300	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT