


### ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,6
L - länge der niete (mm)	7,3
Stückzahl pro Kartusche	36
k - Kopf Dicke (mm)	1,3
Schiere Stärke (N)	3500
Zugbruchlast (N)	5100
Klemmbereich (mm)	3,7 ÷ 5,2
Körpermaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRIT-Speedriv Stainless steel 304 in cartridge 36p gr 3,7-5,2 4,8x7,3</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3502900.13000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		Scale \ SCALE:	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT