


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	6,1/6,3
d - Blindnieten durchmesser	6,0
T - Kopfbreite (mm)	12,0
L - länge der niete (mm)	10,0
L1 (mm)	13,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,0
Schiere Stärke (N)	4300 (Einzelschnitt mit Dorn)
Zugbruchlast (N)	5200
Klemmbereich (mm)	1,5 ÷ 4,0
Körpermaterial	Stahl
Nagelmaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBU-Blind rivet Steel/Steel gr 1,5-4,0 DH 6,0x10,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 3570100.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT