


ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	10,9
Lochdurchmesser (mm)	10,3 - 10,7
durchmesser der bolzen (mm)	6,4
L - Bolzenlänge (mm)	23,8
L1 (mm)	66,4
L2 (mm)	27,0
Schiere Stärke (N)	2200
Modell	RTFL06-15
Zugbruchlast (N)	6600 - 4440
Klemmbereich (mm)	22,2 ÷ 25,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVTAINER-Lockbolt Steel LH22 d.6,4 gr.22,2-25,3 RTFL 12-15				CATEGORIA \ CATEGORY: 3734100.00700	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT