


ITEM TECHNICAL CARD

profondità minima foro (mm)	51,0
tipo	RKCE10090
lunghezza totale (mm)	90,0
dado	UNI 5588 - DIN 934 - zincato bianco
passo	M10
L - lunghezza filetto (mm)	50,0
resistenza alla trazione su cls C20/35 (kN)	12,0
materiale corpo	acciaio zincato bianco
fascetta	acciaio zincato bianco
rondella	UNI 6592 - DIN 125/A - zincata bianca

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4082900.00050		
RKFECE-Tassello acciaioC/fasc.+dado+rondellaFeZinc M10x90									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT