

ITEM TECHNICAL CARD

minimale Lochtiefe (mm)	80,0
Modell	RKCE16150
Gesamtlänge (mm)	150,0
Mutter	verzinkter Stahl
pitch	M16
L - Fadenlänge (mm)	90,0
Zugfestigkeit an ncc C20/35 (kN)	25,0
Körpermaterial	weiß verzinkter Stahl
clip	weiß verzinkter Stahl
washer	UNI 6592 - DIN 125/A - weiß verzinkt

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RKFCE-ST anchor w/clip+nut+ST zinc pltd washer M16x150</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4084100.00015</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT