

ITEM TECHNICAL CARD

Kolbenhub (mm)	32
Zugkraft bei 6bar (N)	40000
Rohrlänge (m)	3
Luftdruck min-max (bar)	5 - 7
Versorgungsdruck (bar)	6
6 bar Öldruck Luftdruck (bar)	300
Intensivierungsverhältnis	1:50
Geräuschpegel dB(A)	< 80
Vibrationen (m/s ²)	< 2,5
Griffgewicht ohne Kit (kg)	1,7
Gesamtgewicht (kg)	28
booster Dimension (LxLxH) (mm)	49,5x39,5x25,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV511B-Hydroprn. tool blind bolt,struct.riv.MT3 supplied without kit				CATEGORIA \ CATEGORY: 45961RT	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT