


ITEM TECHNICAL CARD

Lunghezza (mm)	25				
Materiale	acciaio inox A2 nerinox				
Diametro	4,2				
UNI	8118				
DIN	7504N				
ISO	15481				
m (mm)	4,6				
Descr. Normativa	viti autoperforanti a testa cilindrica con impronta a croce Pozidriv forma Z				
N (mm)	8				
D max (mm)	8,2				
D min (mm)	7,84				
spessore lamiera (mm)	2				

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		45969ZN.05000	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		NOTE \ NOTES:	
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 2				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

K max (mm)	3,05
K min (mm)	2,75

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		45969ZN.05000	
Perforante TC+ UNI 8118/DIN 7504M INOX A2 NRX Nerinox 4,2x25								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				2 OF 2	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT