



ITEM TECHNICAL CARD

Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 bar (lt)	5,0
Arbeitsluftdruck (bar)	6,0
Luftdruck min-max (bar)	5 - 7
Gewicht (kg)	2,2
Geräuschpegel dB(A)	< 76,0
Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
Macht (N)	26.600
max stroke (mm)	6,5
Motor Geschwindigkeit - Schrauben (rpm)	2450
Motor Geschwindigkeit - Ausschrauben (rpm)	2850

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV939P-Hydrop. Powered tool for rivet nuts in a bo without kit</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>4843900</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	