

ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	10,35
Modell	NBRC04002410
L - länge der Nietmuttern (mm)	12,7
Anzugsdrehmoment max (Nm)	2,3 - 5,6
Klemmbereich (mm)	2,1 ÷ 2,4
k (mm)	0,75
D	10,3
d - Blindnietmuttern Faden	M4
min. Schraubelänge	12,7 + SS
Körpermaterial	nylon
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: NBRC-Nylonsert w/aluminium rivet nut M4x12,7				CATEGORIA \ CATEGORY: 5095900.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT