


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	3,1
d - Blindnieten durchmesser	3,0
T - Kopfbreite (mm)	6,5
L - länge der niete (mm)	16,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Schiere Stärke (N)	2000
Zugbruchlast (N)	2500
Klemmbereich (mm)	7,0 ÷ 9,0
Körpermaterial	Edelstahl A4
Nagelmaterial	Edelstahl A4
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>IITA4-Blind rivet Stainless steel 316/Stainless steel h.3.1DH 3,0x16,0</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5552200.01000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
				<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> 
				<b>RIVIT.IT</b>