


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,5
L - länge der niete (mm)	12,0
k - Kopf Dicke (mm)	2,5
Schiere Stärke (N)	1700
Zugbruchlast (N)	2500
Klemmbereich (mm)	5,0 ÷ 7,0
Körpermaterial	Aluminium
Nagelmaterial	Edelstahl A2
Kopftyp	flachrundkopf
RAL	RAL9006

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AIT9006-Blind rivet Alu RAL9006/Stainless steel 304 DH 4,8x12,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5593800.05000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
			CARTIGLIO \ FORMAT



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT