


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	18,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	8,5 ÷ 9,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	23,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,5
Klemmbereich (mm)	3,0 ÷ 6,0
d - Blindnietmuttern Faden	M6
Bohrdurchmesser	9,0
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	gross
Schafttyp	Offen Sechseckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FLE-Rivsert Fe TL18 Es. 8,97 f.9,0 ss3,0-6,0 ZnNi M6/060		CATEGORIA \ CATEGORY: 5878700.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		NOTE \ NOTES:	
DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT