


ITEM TECHNICAL CARD






T - head width (mm)	7,0
L2 - shank length after fixing (mm)	6,0 ÷ 7,0
L - rivet nuts lenght (mm)	11,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	0,5 ÷ 2,0
axial proof load for thread (N)	6800
max clamping torque (Nm)	4.0
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	6,0
clamping torque for torque force (Nm)	0.8
shearing strength (N)	1500
body material	steel

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


FRE-Rivsert Steel hexagonal 5,97mm h.6,0 gr0,5-2,0 RH M4/020

CATEGORIA \ CATEGORY:

0311300.01000

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		

ITEM TECHNICAL CARD



head type	reduced
shank type	open hexagonal

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRE-Rivsert Steel hexagonal 5,97mm h.6,0 gr0,5-2,0 RH M4/020		CATEGORIA \ CATEGORY: 0311300.01000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT