

ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	6,6 - 6,8
diámetro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	45,0
L2 (mm)	14,7 - 16,4
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	8300
tipo	RLAT08-04
carico di rottura a trazione (N)	8000
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				0353300.00200	
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss4,8-7,9 RLAT 8-4 d6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					