

ITEM TECHNICAL CARD

d - wire dia (mm)	2,8
Lo - free length (mm)	73,5
Fn - max. permissible load (kgf)	38,42
Ln - springh lenght (mm)	97,9
fn - spring deflection (mm)	24,4
Rg - spring rate (kgf/mm)	1,44
De - spring outside dia (mm)	16,5
Fo - spring preload (kgf)	3,07

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0613200	
Tension spring C70 - white zinc plated steel TR.47/065								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT