



ITEM TECHNICAL CARD

d - wire dia (mm)	2,0
Lo - free length (mm)	53,0
Fn - max. permissible load (kgf)	9,88
Ln - spring length (mm)	192,90
fn - spring deflection (mm)	139,90
Rg - spring rate (kgf/mm)	0,06
De - spring outside dia (mm)	27,0
Fo - spring preload (kgf)	0,79

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Tension spring C70 - white zinc plated steel TR.48/159</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>0613300</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	