

ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M3
E (mm)	0,3
G (mm)	3,7
tipo	DGQFX5303CX
A (mm)	9,8
C (mm)	6,8
B (mm)	9,3
s - spessore lamiera (mm)	1,7 - 2,3
D (mm)	4,8
foro lamiera (mm)	5,3x5,3
F (mm)	9,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				1690900.00500	
DadoFE Gab.OX ss1,7-2,3 a.5,3x5,3(5303CX) M3									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					