



ITEM TECHNICAL CARD



A (mm)	23,6
C (mm)	12,0
diametro vite	M6
E (mm)	0,8
B (mm)	16,0
tipo	PMB316
s - spessore lamiera (mm)	0,5 - 4,0
D (mm)	7,0
forma	A
X (mm)	9,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		22449ZB.00250	
Molletta c/collarino BUT 316C sp.0,6-4,0 s/al ZB senza aletta M6								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			