

ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	14,0
L - rivet nuts lenght (mm)	26,1
k - head thickness (mm)	1,3
grip range (mm)	7,9 ÷ 16,0
max clamping torque (Nm)	3,0 ÷ 6,9
d - rivet nut pitch	M5
hole diameter	9,7 ÷ 9,9
Hardness (Nm)	60
body material	EPDM
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>NPTC-Prensert EPDM Brass Anti-chatter gr7,9-15 ,0 DH M5</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2394800.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT